

PRÉSENTATION SÉRIE SLIGHT

La gamme SLIGHT

Utilisation quotidienne, familiale
ou professionnelle, la qualité au
meilleur prix.

Technique

Armature série **S light**
100% alu anodisé EN 573
6060, pièce de connexion
injectée fibre de verre,
visserie inox.

Profilé S light en **40mm octogonaux.**

15s



Only the experience

Velcro 50mm



Bâche renforcée à chaque angle



Renfort et attache au ciseau



Renfort à la pointe



LES ATOUTS SLIGHT


- **Utilisation quotidienne**
- Garantie 2 ans
- Normes de sécurité Européennes
- **Bâche difficilement inflammable**
- Structure intégralement en aluminium anodisé.
- Pièce de connexion **injectée PEHD.**
- **Résistance au vent 60km/h** (avec arrimage adéquat).

BÂCHE NYLON

Bâche **Technitex® 300gr / m² nylon polyester enduction PVC uniface** souple et résistante. Bâche difficilement inflammable, anti UV et 100% étanche.



Visserie inox



Profilé



Ciseaux



Pièce de connexion



Goupille



Platine

PANTONE 200 C

RAL 9016

PANTONE 561 C

PANTONE 7455C

PANTONE black C

Couleurs toits et murs **NYLON.**



30s



45s

CONTENU DU PACK

SÉRIE SLIGHT



Le pack Slight est livré avec
Armature + toit
Sac de transport
Sac à murs (murs en option)
Kit d'arrimage

DONNÉES TECHNIQUES

	SL330 3m x 3m	SL345 3m x 4,5m	SL360 3m x 6m
Poids	24kg	32kg	43kg
Dimension repliée	1,52x0,29x0,29	1,52x0,29x0,37	1,52x0,29x0,47
Hauteur du mât	3,15m	3,15m	3,15m
Nombre de pieds	4	4	6
Nombre de mâts	1	2	3
Surface	9m ²	13,5m ²	18m ²
Hauteur sous bandeau	Min 1,80 m Max 2,00 m	Min 1,80 m Max 2,00 m	Min 1,80 m Max 2,00 m

MONTAGE DES MURS

Montage des murs par velcro 50mm et raccord entre eux.



LES MURS SLIGHT

BÂCHE NYLON

Souple et résistante bâche **Technitex® 300gr / m² nylon polyester enduction PVC uniface.**

Bâche difficilement inflammable, anti UV et 100% étanche.



1



2

1 **Mur plein** entièrement opaque

2 **Mur porte** Double fermeture éclair passage 90cm

La série SLIGHT est aussi disponible en bâche PVC



1



2



3

Souple et résistante cette bâche **PVC 380 gr/m² ignifugée M2** suivant la norme NF P 92503, est de conception unique. Elle bénéficie d'un **traitement anti ultra violet** ainsi que d'un **vernis de finition** qui assure sa longévité.

Tente pliante Slight 3m x 4,5m

1 **Mur plein** entièrement opaque

2 **Mur demi panorama** avec rideau occultant

3 **Mur porte** Double fermeture éclair passage central 90cm

Couleurs toits **PVC**,
Toiles entourage blanc.

Tente pliante Slight 3m x 4,5m



RAL 9016

RAL 1023

RAL Coca Cola

RAL 6005

RAL 9011

RAL 5007

RAL 7042

RAL 1015

RAL 2007